

各有关供应商：

2026年10月8日发布的“广元市南美白对虾全循环养殖项目设备采购项目”项目（项目编号：SWUEECG202643427/XJSGY-2026-380）现作以下变更（补遗）：

一、变更（补遗）事项、内容

（一）竞争性磋商文件第三章第二条包1、包2、包3采购内容及主要技术参数内容中

包件号	序号	设备名称	主要技术参数原文	主要技术参数变更内容
1	1	PP养殖池1	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9kg/m³； 3.规格：直径6000mm，总高度2000mm（地上1500mm），池底部采用锥底锅形设计，锥底高度500mm，侧板厚度≥8mm、底板厚度≥6mm；	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9t/m³； 3.规格：直径6000mm，总高度1700mm（地上1300mm），池底部采用锥底锅形设计，锥底高度400mm，侧板厚度≥8mm、底板厚度≥6mm；
	2	pp养殖池2	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9kg/m³； 3.规格：直径7000mm，总高度2000mm（地上1500mm），池底部采用锥底锅形设计，锥底高度500mm，侧板厚度≥8mm、底板厚度≥6mm；	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9t/m³； 3.规格：总高度1700mm（地上1300mm），池底部采用锥底锅形设计，锥底高度400mm，侧板厚度≥8mm、底板厚度≥6mm；
	3	生化池	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9kg/m³；	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9t/m³；

包件号	序号	设备名称	主要技术参数原文	主要技术参数变更内容
	1	微滤机1	1./主体材质：316L不锈钢； 2.类型：下沉式微滤机； 3.工作电压：380V；	1./主体材质：316L不锈钢； 2.类型：下沉式微滤机； 3.工作电压：380V；

2			4.主机驱动电机控制方式：变频控制； 5.额定处理水量≥500T/H，配置250目316不锈钢滤网，网片单独更换，简单易操作； 6.外置反冲洗水泵，淡水自动反冲洗，配备独立专用控制箱，具有故障报警功能； 7.整机功率≥2.5kW，支持PLC远程联动控制； 8.外形尺寸：高度≤1.4m，长度≤3.5m，宽度≤1.8m。 9.耐腐蚀、防堵塞，适配海水工厂化循环水连续水处理工况； 10.含安装调试，管道、电线、接头等辅材，满足设计及使用要求。	4.主机驱动电机控制方式：变频控制； 5.额定处理水量≥500T/H，配置250目316不锈钢滤网，网片单独更换，简单易操作； 6.外置反冲洗水泵，淡水自动反冲洗，配备独立专用控制箱，具有故障报警功能； 7.整机功率≥2.5kW，支持PLC远程联动控制； 8.耐腐蚀、防堵塞，适配海水工厂化循环水连续水处理工况； 9.含安装调试，管道、电线、接头等辅材，满足设计及使用要求。
	2	微滤机2	1.主体材质：316L不锈钢； 2.类型：下沉式微滤机； 3.工作电压：380V； 4.主机驱动电机控制方式：变频控制； 5.额定处理水量≥200T/H，配置250目316不锈钢滤网，网片单独更换，简单易操作； 6.外置反冲洗水泵，淡水自动反冲洗，配备独立专用控制箱，具有故障报警功能； 7.整机功率≥1.5kW；支持PLC远程联动控制； 8.外形尺寸：高度≤1.4m，长度≤3.5m，宽度≤1.8m。 9.耐腐蚀、防堵塞，适配海水工厂化循环水连续水处理工况； 10.含安装调试，管道、电线、接头等辅材，满足设计及使用要求。	1.主体材质：316L不锈钢； 2.类型：下沉式微滤机； 3.工作电压：380V； 4.主机驱动电机控制方式：变频控制； 5.额定处理水量≥200T/H，配置250目316不锈钢滤网，网片单独更换，简单易操作； 6.外置反冲洗水泵，淡水自动反冲洗，配备独立专用控制箱，具有故障报警功能； 7.整机功率≥1.5kW；支持PLC远程联动控制； 8.耐腐蚀、防堵塞，适配海水工厂化循环水连续水处理工况； 9.含安装调试，管道、电线、接头等辅材，满足设计及使用要求。
	3	蛋白分离器1	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9kg/m³；	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9t/m³；
	4	蛋白分离器2	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9kg/m³；	2.板材强度：拉伸强度≥30Mpa,弯曲强度≥40Mpa，密度≥0.9t/m³；

包件号	序号	设备名称	主要技术参数原文	主要技术参数变更内容
3	1	纳米曝气盘	2.额定工作压力0.15～0.20kPa; 3.适配0.8mm曝气管连接, 低压节能、出气均匀、防堵防回水, 耐腐蚀, 适配海水养殖微纳米增氧工况。	2.额定工作压力15～20kPa; 3.适配8mm曝气管连接, 低压节能、出气均匀、防堵防回水, 耐腐蚀, 适配海水养殖微纳米增氧工况。

（二）竞争性磋商文件第七章合同草案中的“项目编号(SWUEECG202640943XISGY-2026-235)”**变更为**：“项目编号（SWUEECG202643427/XJSGY-2026-380）”。

二、其他事项不变。

此变更（补遗）公告为《竞争性磋商文件》不可分割的部分，原《竞争性磋商文件》相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。