

附件 2:

采购明细

序号	材料名称	规格、型号	计量单位	暂定数量	单价最高限价（元）
1	A 级双波形护栏	1、波板：4320*310*85*4mm（钢制国标）	米	1	170
		2、立柱：Φ140*1250*4.5mm（钢制国标）	根	1	200
		3、端头：双波（钢制国标）	块	1	100
2	A 级三波形护栏	1、波板：4320*506*85*4mm（钢制国标）	米	1	450
		2、立柱：Φ140*2540*4.5mm（钢制国标）	根	1	200
		3、端头：3 波（钢制国标）	块	1	150
3	B 级双波形护栏	1、波板：4320*310*85*3mm（钢制国标）	米	1	150
		2、立柱：Φ114*1250*4.5mm（钢制国标）	根	1	150
		3、端头：双波（钢制国标）	块	1	100
4	C 级双波形护栏	1、波板：4320*310*85*2.5mm（钢制国标）	米	1	113
		2、立柱：Φ114*1250*4.5mm（钢制国标）	根	1	100
		3、端头：双波（钢制国标）	块	1	58.58
5	单波护栏	1、波板：85×310×4×4320mm（钢制国标）	块	1	600
		2、圆立柱：140×4.5×1250mm（钢制国标）	根	1	150
		3、防阻块：200×178×4.5mm（钢制国标）	个	1	50
		4、波形护栏螺母：16×45	个	1	2.5
		5、波形护栏螺母：16×170	个	1	4
		6、波形护栏螺母：16×100	个	1	3.5
		7、柱帽：140mm	个	1	7.5
		8、端头：单波（钢制国标）	个	1	67.8
6	防眩板	1、900*280mm 树叶形（符合国标）	个	1	36
		2、底座（12cm*90cm*4mm 钢板，重量约 3.39kg）	块	1	40
7	中央隔离护栏	1200mm（高）*3000mm（长） 1. 上面管：喷塑钢管 Φ48*1.9mm 厚 2. 立柱：钢板立柱 1200 高，弧型	块	1	350

		钢板 6mm 厚，侧板 4mm 厚，底盒为冲压底盒 300*450*180mm 3. 下底横杆：喷塑钢管 Φ 48*1.9mm 厚 4. 竖杆：喷塑钢管 Φ 25*1.75mm 厚 @165mm			
8	第四代道路中央护栏	1、高度：1100mm（含底座） 2、立柱：73×103×1.8mm 异形管 3、栏片：2500×700mm，竖杆 20×30×1.2mm 4、底座：280×450×180mm，C30 混凝土，镀锌铁壳包边	块	1	320
9	沟盖板	1、640*350*110 加 ϕ 14 钢筋	张	1	70
		2、750*500*90 ϕ 14 钢筋	张	1	80
10	电井盖	1、1200×500（7cm）复合材料	套	1	350
		2、700×700（7cm）复合材料	套	1	300
		3、850×850（7cm）复合材料	套	1	300
		4、800×800（7cm）复合材料	套	1	280
		5、700×700（4cm）（复合材料）	套	1	260
11	检查井	1、600*600*40（铸铁）	套	1	80
		2、800*800*40（铸铁）	套	1	150
12	雨水篦子	1、450*750（70T）铸铁	套	1	360
13	圆形井盖	1、900 铸铁	个	1	160
14	水马	1、1.3*0.75 滚塑	个	1	100
15	防撞桶	1、600*800 滚塑	个	1	95
16	安全警示锥	1、90cm 高*底座 45cm 直径（重 9 斤、桶衣带字）	个	1	30
17	安全警示锥	1、90cm 高*底座 45cm 直径（重 9 斤、不带字）	个	1	27
18	安全警示牌	1、1000*1000*500 铝合金	个	1	75
19	安全帽	1、国标	个	1	25
20	安全背心	1、XL	套	1	16.95
21	爆闪灯	1、50CM	个	1	160
22	警示带	1、50 米	卷	1	5
23	弹力棒	1、PU70CM	根	1	15
24	反光贴	1、40cm*60cm	张	1	2
25	隧道反光漆	1、主漆+反光珠	kg	1	36

26	伸缩缝橡胶条	1、10 兆帕 140 型	米	1	20
27	震荡标线	1、热熔材料	平方米	1	65
28	标线	1、热熔材料	平方米	1	45
29	减速标线	1、热熔材料	平方米	1	65
30	清除标线	1、水清除	平方米	1	80
31	反光道钉	1、95mm*95mm 铸铝	个	1	5
32	减速带	1、1m*35cm*5cm 承重 300T	块	1	20
33	彩色防滑路面	1、陶瓷颗粒+聚氨酯	m²	1	100
34	护栏反光标	1、黄白双色（国标）	个	1	5.5
35	护栏油漆	1、蓝白色	Kg	1	12
36	手动报警器 1	1、W-9201B	个	1	33.55
37	手动报警器 2	1、GST9122	个	1	33.55
38	声光报警器 3	1、F9204	个	1	47
39	声光报警器 4	1、HX-320B	个	1	46.24
40	消防电池	1、12V7A	个	1	60
		2、12V10A	个	1	100
41	泡沫箱	1、30 升容量（不锈钢）	个	1	340
42	消防水带	1、2.5 寸国标 25 米	条	1	75
43	消防水枪	1、65 型加厚	个	1	35
44	消防阀门	1、SNZW65	个	1	120
45	消防柜	1、PSG30	个	1	1073.5
46	灭火器（干粉）	1、8 公斤	个	1	120
47	灭火器箱	1、800*650*210	个	1	139
48	铁锹		把	1	38
49	铁镐	1、4 斤	把	1	31

50	雨靴		双	1	20
51	手套	1、布	双	1	2
		1、棉线	双	1	1.8
		1、橡胶	双	1	5
52	人行道路灯	1、D10	个	1	460
53	灯板	1、200W	个	1	165
54	驱动器	1、50W	个	1	40
		2、320W	个	1	190
		3、75W	个	1	140
		4、60W	个	1	120
55	隧道灯驱动器	1、200W	个	1	190
		2、150W	个	1	156.4
		3、100W	个	1	146.9
56	LED 隧道灯灯板	1、50W	个	1	23
57	模组块 LED	1、50W	块	1	80
58	路灯驱动器	1、50W	个	1	40
59	保险管	1、5A	个	1	0.95
		2、6A	个	1	0.95
		3、10A	个	1	0.95
		4、32A	个	1	1.2
60	空开	1、3 组 32A	个	1	25
		2、3 组 64A	个	1	30
		3、1P10A	个	1	13
		4、1P16A	个	1	15
		5、1P20A	个	1	15
		6、1P32A	个	1	18
		7、2P32A	个	1	18
		8、2P63A	个	1	23
61	保险底座	1、32-x1p	个	1	8
		2、10A	个	1	15
62	距离电光指示灯灯条	1、30cm*2cm	条	1	30
63	防水胶带	1、粘性强，耐老化，适合长期户外使用；厚度通常在 1.2-2.0mm 之间；粘接力一般要求 $\geq 0.4\text{MPa}$ （依据 JC/T 942-2004），可耐受约 0.3MPa 的静水压；型号如“AL-200”，常用于屋顶裂缝修补	圈	1	3

		等工程防水场景			
64	绝缘胶带	1、聚氯乙烯电气绝缘胶带。它以聚氯乙烯（PVC）薄膜为基材，涂覆橡胶型压敏胶制成；具有电气绝缘、阻燃、耐候、耐酸碱、防潮等特性	圈	1	1.5
65	阻燃线	1、ZRBV2*2.5	米	1	5
		2、ZRBV4*1.5	米	1	7
66	轮廓灯	1、115*105*20mm	个	1	50
67	电缆	1、5X4 ² 铜线带铠	米	1	21
68	人行电光指示灯	1、400*250*43mm	个	1	345
69	车行电光指示灯	1、800*500*43mm	个	1	406
70	灭火器电光指示灯	1、400*250*43mm	个	1	260
71	距离电光指示灯	1、400*250*43mm	个	1	260
72	门撑杆修复	1、600MM 20 公斤	个	1	38
73	压力表	1、1.6mpa	个	1	31
74	泡沫减压阀	1、4 分管	个	1	15
75	控时器	1、德力西 KG316T	个	1	50
76	灯片	1、60W	个	1	60
77	玉兰灯玻罩	1、800*410*220	个	1	180
78	消防栓门板	1、PVC	张	1	120
79	人行电光指示灯灯条	1、300*30mm	条	1	30
80	车行电光指示灯灯条	1、600*30mm	条	1	40
81	灭火器电光指示灯灯条	1、300*30mm	条	1	20
82	电源	1、12V2A	个	1	12

		2、12V3A	个	1	14
83	光纤收发器	1、TP-FC311AB-20	套	1	220
84	隧道外监控（海康）	1、IDS-2PT720MX-D4	台	1	2600
85	隧道内监控（海康）	1、DS2CDT46FWDA3-IS/ZC	台	1	1650
86	交流接触器	1、380V	个	1	130
		2、220v	个	1	95
87	隧道 LED 灯	1、100w	个	1	259
		2、150w	个	1	335
		3、200w	个	1	380