

凉山州州市党校基础设施共建项目临建水电材料采购项目 补遗01号

致各供应商：

1、询价文件原文

第三章 采购人要求 ★一、货物清单及要求：

供应商提供商品应符合国家相关标准，具体明细如下：

序号	物资名称	规格型号	质量标准 技术要求	单位	数量	备注
1	一级配电箱 (室外红色落地. 塑壳 透明)配系统图	箱门上配三相电流表. 三相电压表. 转换开关. 三相 指示灯. 箱内配: 三相电表. 互感器. 进线接 380V/630A总 隔离开关、总断路器. 接浪涌保护器; 总隔离开关 分 6路(380V/400A三相四线隔离开关、漏电断路器2 路. 380V/250A三相四线隔离开关、漏电断路器4 路) (漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保 护, 4P, $\leq 30\text{mA} \cdot \text{S}$) 接地排. 零线排	国标	台	4	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
2	二级配电箱 (室外红色落地. 塑壳 透明)配系统图	内配380V/400A. 总隔离开关+总断路器分6路. (380V/250A三相四线隔离开关+断路器2 路. 380V/160A三相四线隔离开关+断路器4路.) 接 地 排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
3	塔吊、施工电梯配电 箱(室外红色带脚. 塑 壳透明)配系统图	内配380V/250A总隔离开关+总断路器分2路. (380V/250A三相四线漏电断路器1路. 380V/160A三 相四线漏电断路器1路)(漏电断路器具备漏电保护 、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
4	办公生活区二级箱 (室外落地. 塑壳透 明)配系统图	内配380V/400A总隔离开关+总断路器分6路. (380V/250A三相四线隔离开关+断路器1 路. 380V/160A三相四线隔离开关+断路器1 路. 380V/100A三相四线隔离开关+断路器4路)接地 排. 零线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
5	泵房配电箱 (室外红色带脚. 塑壳 透明)配系统图	内配380V/160A总隔离开关+总断路器分8路. (380V/100A漏电断路器2路. 380V/63A三相四线漏 电 保护空开4路, 2P32A漏电保护空开2路)(漏电断路 器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零 线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
6	食堂配电箱 (室外红色带脚. 塑壳 透明)配系统图	内配380V/250A总隔离开关+总断路器分12路. (380V/100A三相四线漏电断路器2路. 380V/63A三 相 四线漏电断路器4路, 2P63A漏电保护空开6路 (漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保 护)接地排. 零线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
7	办公生活区三级配电 箱 (室外红色带脚. 塑壳 透明)配系统图	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分12路. (380V/63A三相四线漏电断路器2路, 2P63A漏电保 护空开5路. 2P32A漏电保护空开5路)(漏电断路器 具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零 线 排	国标	台	4	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰
8	三级配电箱 (室外红色带脚. 塑壳 透明. 配系统图)	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分6 路. 380V/63A三相四线漏电断路器2路后接五孔工 业 防爆接头; 2P32A漏电保护空开4路后接三孔工业 防	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰

		爆接头；(≤30mA, ≤0.1S) (漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排				
9	三级配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明、配系统图)	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分10路. 380V/63A三相四线漏电断路器4路；2P32A漏电保 护空开6路；(≤30mA, ≤0.1S) (漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰
10	照明配电箱(室外红色带脚. 塑壳透明空开、配系统图)	内配380V/63A空开, 后接时控开关, 分4路 2P25A漏电保护空开, 接地排、零线排	国标	个	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰
11	隔离开关	380V, 600A、400A、250A、160A、100A	国标	个	50	各5个
12	断路器	380V, 600A、400A、250A、160A、100A	国标	个	50	各5个
13	漏电断路器	380V, 400A、250A、160A、100A、63A漏电断路器 具 备漏电保护、短路保护、过载保护	国标	个	50	各5个
14	漏保	3P+N63A;2P63A、32A、25A	国标	个	120	各30个
15	空开	3P63A	国标	个	30	
16	电箱挂锁密码锁		国标	套	40	
17	五孔工业防爆插头	五孔63A	国标	个	40	
18	三孔工业防爆插头	三孔32A	国标	个	80	
19	铜芯软电缆线	3X2. 5mm ²	国标	米	200	
20	黄绿双色铜芯软线	25mm ²	国标	米	15	
21	黄绿双色铜芯软线	16mm ²	国标	米	50	
22	黄绿双色铜芯软线	6mm ²	国标	米	50	
23	黄绿双色铜芯软线	4mm ²	国标	米	100	
24	水平桥架 (含盖板、黄绿色软铜芯跨接线、螺栓螺母)	200*150*1. 0mm	国标	米	1000	
25	水平桥架弯头 (含盖板、黄绿色软铜芯跨接线、螺栓螺母)	200*150*1. 0mm	国标	个	20	
26	铝芯电缆线	4*300+1*150	国标	米	800	
27	铝芯电缆线	4*240+1*120	国标	米	800	
28	铝芯电缆线	4*185+1*95	国标	米	1200	
29	铝芯电缆线	4*120+1*70	国标	米	100	
30	铝芯电缆线	4*50+1*25	国标	米	200	
31	铝芯电缆线	5*16	国标	米	500	
32	铜铝过渡鼻子	300	国标	个	48	
33	铜铝过渡鼻子	240	国标	个	48	
34	铜铝过渡鼻子	185	国标	个	60	
35	铜铝过渡鼻子	150	国标	个	25	
36	铜铝过渡鼻子	120	国标	个	25	
37	铜铝过渡鼻子	95	国标	个	30	
38	铜铝过渡鼻子	70	国标	个	10	
39	铜铝过渡鼻子	50	国标	个	20	

40	铜铝过渡鼻子	25	国标	个	20	
41	开口铜铝过渡鼻子	16	国标	个	100	
42	电缆直接	300、240、185、150、120、95、70、50、25、16 各 20个	国标	个	200	
43	碳素波纹管	100	国标	米	1000	
44	碳素波纹管	250	国标	米	500	
45	碳素波纹管	025	国标	米	1000	
46	电工胶带	黄、绿、红、蓝、黑、黄绿双色各50卷	国标	卷	300	
47	高压防水胶带	黑	国标	圈	50	
48	扎带	30cm	国标	袋	10	
49	电缆终端五指热缩套	5.4(五芯300-400)	国标	套	30	
50	电缆终端五指热缩套	5.3(五芯150-240)	国标	套	30	
51	电缆终端五指热缩套	5.2(五芯70-120)	国标	套	20	
52	电缆终端五指热缩套	5.1(五芯25-50)	国标	套	20	
53	电缆终端五指热缩套	5.0(五芯10-16)	国标	套	30	
54	热缩管	中40mm	国标	套	15	黄绿红各5套25米
55	热缩管	中35mm	国标	套	15	黄绿红各5套25米
56	热缩管	中25mm	国标	套	25	黄绿红蓝黑各5套25米
57	热缩管	中16mm	国标	套	25	黄绿红蓝黑各5套100米
58	热镀锌接地桩 (双孔, 配螺栓螺母)	14*1000mm	国标	套	30	
59	热镀锌圆钢	中10mm	国标	米	400	
60	热镀锌扁铁	40*4 π mm	国标	米	200	
61	防火泥		国标	kg	50	
62	LED户外防水工地照明 (塔吊)灯	500W/220V	国标	个	30	
63	LED户外灯带	220V, 双排120灯珠	国标	米	3000	
64	LED户外灯带	24V, 双排120灯珠	国标	米	1000	
65	LED户外灯带变压器	220-24V	国标	个	40	
66	强光手电筒	Type-C充电	国标	个	10	
67	成套泵组(含水泵、 稳压罐、控制柜、压力表、 阀门等)	11kW/台, 380V, 扬程不低于60m, 流量不低于30m³/h, 一用一备, 轮换使用, 用水需求较大时两台泵能同时启用, 带过欠压保护	国标	套	1	
68	空气源热泵机组+水箱	3匹主机, 水箱1t, IPX4	国标	套	1	
69	深井泵	3/4kW, 380V, 扬程不低于40m, 流量20m³/h, 泵体直径≤100mm	国标	台	1	
70	麻绳	14	国标	米	400	
71	污水泵	2.2kw, 220V, 流量20m³/h, 扬程15m, 口径65	国标	台	5	
72	污水泵	4kw, 380V, 流量40m³/h, 扬程20m, 口径80	国标	台	5	
73	污水泵	7.5kw, 380V, 流量65m³/h, 扬程22m, 口径100	国标	台	2	

74	自吸泵	1.2kw, 220V, 流量8m³/h, 扬程15+m, 口径40	国标	台	2	
75	高压防爆水带	65	国标	米	300	
76	高压防爆水带接头	65	国标	套	20	
77	高压防爆水带	80	国标	米	300	
78	高压防爆水带接头	80	国标	套	20	
79	高压防爆水带	100	国标	米	200	
80	高压防爆水带接头	100	国标	套	15	
81	高压防爆水带	40	国标	米	100	
82	高压防爆水带接头	40	国标	套	5	
83	消火栓箱套装(含50消火栓开关、50水带、50水枪、50接口、箱体)	800x650x210白框红面板	国标	套	15	
84	DN65栓口转DN75 PE接头		国标	个	15	
85	雾炮机	30米射程, 3kw, 380V	国标	台	4	
86	智能水泵控制器	380V/220V兼用, 带过欠压保护	国标	台	5	
87	浮球开关		国标	套	10	
88	生料带		国标	圈	100	
89	PE管	110*1.0mpa	国标	米	800	
90	PE管	75*1.0mpa	国标	米	300	
91	PE管	50*1.25mpa	国标	米	200	
92	PE管	32*1.25mpa	国标	米	30	
93	PE管	25*1.25mpa	国标	米	500	
94	PE管	20*1.25mpa	国标	米	500	
95	PE闸阀(带法兰头、法兰盘、胶垫、螺帽螺栓)	DN100	国标	套	5	
96	PE闸阀承插式	DN75	国标	个	20	
97	PE闸阀承插式	DN50	国标	个	30	
98	PE闸阀承插式	DN32	国标	个	2	
99	PE闸阀承插式	DN25	国标	个	50	
100	PE闸阀承插式	DN20	国标	个	50	
101	止回阀	DN75	国标	个	10	
102	PE活接	75	国标	个	10	
103	PE三通对焊	110	国标	个	10	
104	PE异径三通	110-75	国标	个	20	
105	PE三通承插式	75	国标	个	20	
106	PE异径三通承插式	75-32	国标	个	5	
107	PE异径三通承插式	75-25	国标	个	20	
108	PE三通承插式	50	国标	个	50	

109	PE三通承插式	32	国标	个	5	
110	PE三通承插式	25	国标	个	50	
111	PE三通承插式	20	国标	个	50	
112	PE弯头90° 对焊	110	国标	个	50	
113	PE弯头90° 承插式	75	国标	个	50	
114	PE弯头90° 承插式	50	国标	个	20	
115	PE弯头90° 承插式	32	国标	个	5	
116	PE弯头90° 承插式	25	国标	个	50	
117	PE弯头90° 承插式	20	国标	个	50	
118	PE直接承插式	75	国标	个	50	
119	PE直接承插式	50	国标	个	50	
120	PE直接承插式	32	国标	个	5	
121	PE直接承插式	25	国标	个	50	
122	PE直接承插式	20	国标	个	50	
123	PE变径直接	110-75	国标	个	20	
124	PE变径直接承插式	75-50	国标	个	20	
125	PE变径直接承插式	75-25	国标	个	50	
126	PE变径直接承插式	50-25	国标	个	20	
127	PE堵头	20	国标	个	20	
128	PE内丝三通	DN20%内丝	国标	个	50	
129	PE内丝直接	DN20%内丝	国标	个	50	
130	工地围挡喷淋管		国标	米	1000	
131	工地围挡喷淋头及三通		国标	套	500	
132	工地围挡喷淋管堵头		国标	个	30	

2、询价文件调整为：

第三章 采购人要求

★一、货物清单及要求：

供应商提供商品应符合国家相关标准，具体明细如下：

序号	物资名称	规格型号	质量标准 技术要求	单位	数量	备注
1	一级配电箱 (室外红色落地, 塑壳 透明)配系统图	箱门上配三相电流表, 三相电压表, 转换开关, 三相指 示灯, 箱内配: 三相电表, 互感器, 进线接 380V/630A总 隔离开关、总断路器, 接浪涌保护器; 总隔离开关 分 6路(380V/400A三相四线隔离开关、漏电断路器2 路, 380V/250A三相四线隔离开关、漏电断路器4 路)	国标	台	4	箱门跨接线用黄绿双 色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流 排要求为铝排

		(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护, 4P, $\leq 30\text{mA} \cdot \text{S}$) 接地排. 零线排				
2	二级配电箱 (室外红色落地. 塑壳透明)配系统图	内配380V/400A. 总隔离开关+总断路器分6路. (380V/250A三相四线隔离开关+断路器2路. 380V/160A三相四线隔离开关+断路器4路.) 接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
3	塔吊、施工电梯配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明)配系统图	内配380V/250A总隔离开关+总断路器分2路. (380V/250A三相四线漏电断路器1路. 380V/160A三相四线漏电断路器1路)(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
4	办公生活区二级箱 (室外落地. 塑壳透明)配系统图	内配380V/400A总隔离开关+总断路器分6路. (380V/250A三相四线隔离开关+断路器1路. 380V/160A三相四线隔离开关+断路器1路. 380V/100A三相四线隔离开关+断路器4路)接地排. 零线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
5	泵房配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明)配系统图	内配380V/160A总隔离开关+总断路器分8路. (380V/100A漏电断路器2路. 380V/63A三相四线漏电保护空开4路, 2P32A漏电保护空开2路)(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
6	食堂配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明)配系统图	内配380V/250A总隔离开关+总断路器分12路. (380V/100A三相四线漏电断路器2路. 380V/63A三相四线漏电断路器4路, 2P63A漏电保护空开6路(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	1	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
7	办公生活区三级配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明)配系统图	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分12路. (380V/63A三相四线漏电断路器2路, 2P63A漏电保护空开5路. 2P32A漏电保护空开5路)(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	4	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
8	三级配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明、配系统图)	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分6路. 380V/63A三相四线漏电断路器2路后接五孔工业防爆接头; 2P32A漏电保护空开4路后接三孔工业防爆接头; ($\leq 30\text{mA}$, $\leq 0.1\text{S}$)(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
9	三级配电箱 (室外红色带脚. 塑壳透明、配系统图)	内配380V/100A总隔离开关+总断路器分10路. 380V/63A三相四线漏电断路器4路; 2P32A漏电保护空开6路; ($\leq 30\text{mA}$, $\leq 0.1\text{S}$)(漏电断路器具备漏电保护、短路保护、过载保护)接地排. 零线排	国标	台	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
10	照明配电箱(室外红色带脚. 塑壳透明空开、配系统图)	内配380V/63A空开, 后接时控开关, 分4路 2P25A漏电保护空开, 接地排、零线排	国标	个	10	箱门跨接线用黄绿双色 软铜芯线正泰 配电箱柜内导电汇流排要求为铝排
11	隔离开关	380V, 600A、400A、250A、160A、100A	国标	个	50	各10个
12	断路器	380V, 600A、400A、250A、160A、100A	国标	个	50	各10个
13	漏电断路器	380V, 400A、250A、160A、100A、63A漏电断路器 具 备漏电保护、短路保护、过载保护	国标	个	50	各10个
14	漏保	3P+N63A; 2P63A、32A、25A	国标	个	120	各30个
15	空开	3P63A	国标	个	30	
16	电箱挂锁密码锁		国标	套	40	
17	五孔工业防爆插头	五孔63A	国标	个	40	
18	三孔工业防爆插头	三孔32A	国标	个	80	
19	铜芯软电缆线	3X2. 5mm ²	国标	米	200	

20	黄绿双色铜芯软线	25mm ²	国标	米	15	
21	黄绿双色铜芯软线	16mm ²	国标	米	50	
22	黄绿双色铜芯软线	6mm ²	国标	米	50	
23	黄绿双色铜芯软线	4mm ²	国标	米	100	
24	水平桥架 (含盖板、黄绿色软铜芯跨接线、螺栓螺母)	200*150*1.0mm	国标	米	1000	
25	水平桥架弯头 (含盖板、黄绿色软铜芯跨接线、螺栓螺母)	200*150*1.0mm	国标	个	20	
26	铝芯电缆线	4*300+1*150	国标	米	800	
27	铝芯电缆线	4*240+1*120	国标	米	800	
28	铝芯电缆线	4*185+1*95	国标	米	1200	
29	铝芯电缆线	4*120+1*70	国标	米	100	
30	铝芯电缆线	4*50+1*25	国标	米	200	
31	铝芯电缆线	5*16	国标	米	500	
32	铜铝过渡鼻子	300	国标	个	48	
33	铜铝过渡鼻子	240	国标	个	48	
34	铜铝过渡鼻子	185	国标	个	60	
35	铜铝过渡鼻子	150	国标	个	25	
36	铜铝过渡鼻子	120	国标	个	25	
37	铜铝过渡鼻子	95	国标	个	30	
38	铜铝过渡鼻子	70	国标	个	10	
39	铜铝过渡鼻子	50	国标	个	20	
40	铜铝过渡鼻子	25	国标	个	20	
41	开口铜铝过渡鼻子	16	国标	个	100	
42	电缆直接	300、240、185、150、120、95、70、50、25、16 各 20个	国标	个	200	
43	碳素波纹管	100	国标	米	1000	
44	碳素波纹管	250	国标	米	500	
45	碳素波纹管	025	国标	米	1000	
46	电工胶带	黄、绿、红、蓝、黑、黄绿双色各50卷	国标	卷	300	
47	高压防水胶带	黑	国标	圈	50	
48	扎带	30cm	国标	袋	10	
49	电缆终端五指热缩套	5.4(五芯300-400)	国标	套	30	
50	电缆终端五指热缩套	5.3(五芯150-240)	国标	套	30	
51	电缆终端五指热缩套	5.2(五芯70-120)	国标	套	20	
52	电缆终端五指热缩套	5.1(五芯25-50)	国标	套	20	
53	电缆终端五指热缩套	5.0(五芯10-16)	国标	套	30	

54	热缩管	中40mm	国标	套	15	黄绿红各5套25米
55	热缩管	中35mm	国标	套	15	黄绿红各5套25米
56	热缩管	中25mm	国标	套	25	黄绿红蓝黑各5套25米
57	热缩管	中16mm	国标	套	25	黄绿红蓝黑各5套100米
58	热镀锌接地桩 (双孔, 配螺栓螺母)	14*1000mm	国标	套	30	
59	热镀锌圆钢	中10mm	国标	米	400	
60	热镀锌扁铁	40*4 ư mm	国标	米	200	
61	防火泥		国标	kg	50	
62	LED户外防水工地照明 (塔吊)灯	500W/220V	国标	个	30	
63	LED户外灯带	220V, 双排120灯珠	国标	米	3000	
64	LED户外灯带	24V, 双排120灯珠	国标	米	1000	
65	LED户外灯带变压器	220-24V	国标	个	40	
66	强光手电筒	Type-C充电	国标	个	10	
67	成套泵组(含水泵、 稳压罐、控制柜、压力表、 阀门等)	11kW/台, 380V, 扬程不低于60m, 流量不低于30m³/h, 一用一备, 轮换使用, 用水需求较大时两台泵能同时启用, 带过欠压保护	国标	套	1	
68	空气源热泵机组+水箱	3匹主机, 水箱1t, IPX4	国标	套	1	
69	深井泵	3/4kW, 380V, 扬程不低于40m, 流量20m³/h, 泵体直径≤100mm	国标	台	1	
70	麻绳	14	国标	米	400	
71	污水泵	2.2kw, 220V, 流量20m³/h, 扬程15m, 口径65	国标	台	5	
72	污水泵	4kw, 380V, 流量40m³/h, 扬程20m, 口径80	国标	台	5	
73	污水泵	7.5kw, 380V, 流量65m³/h, 扬程22m, 口径100	国标	台	2	
74	自吸泵	1.2kw, 220V, 流量8m³/h, 扬程15+m, 口径40	国标	台	2	
75	高压防爆水带	65	国标	米	300	
76	高压防爆水带接头	65	国标	套	20	
77	高压防爆水带	80	国标	米	300	
78	高压防爆水带接头	80	国标	套	20	
79	高压防爆水带	100	国标	米	200	
80	高压防爆水带接头	100	国标	套	15	
81	高压防爆水带	40	国标	米	100	
82	高压防爆水带接头	40	国标	套	5	
83	消火栓箱套装(含50 消火栓开关、50水带、 50水枪、50接口、箱体)	800x650x210白框红面板	国标	套	15	
84	DN65栓口转DN75 PE接头		国标	个	15	
85	雾炮机	30米射程, 3kw, 380V	国标	台	4	
86	智能水泵控制器	380V/220V兼用, 带过欠压保护	国标	台	5	
87	浮球开关		国标	套	10	

88	生料带		国标	圈	100	
89	PE管	110*1.0mpa	国标	米	800	
90	PE管	75*1.0mpa	国标	米	300	
91	PE管	50*1.25mpa	国标	米	200	
92	PE管	32*1.25mpa	国标	米	30	
93	PE管	25*1.25mpa	国标	米	500	
94	PE管	20*1.25mpa	国标	米	500	
95	PE闸阀(带法兰头、法兰盘、胶垫、螺帽螺栓)	DN100	国标	套	5	
96	PE闸阀承插式	DN75	国标	个	20	
97	PE闸阀承插式	DN50	国标	个	30	
98	PE闸阀承插式	DN32	国标	个	2	
99	PE闸阀承插式	DN25	国标	个	50	
100	PE闸阀承插式	DN20	国标	个	50	
101	止回阀	DN75	国标	个	10	
102	PE活接	75	国标	个	10	
103	PE三通对焊	110	国标	个	10	
104	PE异径三通	110-75	国标	个	20	
105	PE三通承插式	75	国标	个	20	
106	PE异径三通承插式	75-32	国标	个	5	
107	PE异径三通承插式	75-25	国标	个	20	
108	PE三通承插式	50	国标	个	50	
109	PE三通承插式	32	国标	个	5	
110	PE三通承插式	25	国标	个	50	
111	PE三通承插式	20	国标	个	50	
112	PE弯头90°对焊	110	国标	个	50	
113	PE弯头90°承插式	75	国标	个	50	
114	PE弯头90°承插式	50	国标	个	20	
115	PE弯头90°承插式	32	国标	个	5	
116	PE弯头90°承插式	25	国标	个	50	
117	PE弯头90°承插式	20	国标	个	50	
118	PE直接承插式	75	国标	个	50	
119	PE直接承插式	50	国标	个	50	
120	PE直接承插式	32	国标	个	5	
121	PE直接承插式	25	国标	个	50	
122	PE直接承插式	20	国标	个	50	
123	PE变径直接	110-75	国标	个	20	
124	PE变径直接承插式	75-50	国标	个	20	

125	PE变径直接承插式	75-25	国标	个	50	
126	PE变径直接承插式	50-25	国标	个	20	
127	PE堵头	20	国标	个	20	
128	PE内丝三通	DN20%内丝	国标	个	50	
129	PE内丝直接	DN20%内丝	国标	个	50	
130	工地围挡喷淋管		国标	米	1000	
131	工地围挡喷淋头及三通		国标	套	500	
132	工地围挡喷淋管堵头		国标	个	30	