

### 1. 货物名称及参数：

序号	种类	材料名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	装配式 U 形 轻钢龙骨 (25338.024 m <sup>2</sup> )	上人主龙骨	CS60×27×1.2, L=3000	11000	米			
2		非上人主龙骨	CS50×20×1.2, L=3000	15500	米			
3		次龙骨(上人区)	C60×27×0.6, L=3000	42000	米			
4		次龙骨(非上人区)	C50×20×0.6, L=3000	64000	米			
5		L 型边龙骨	L 20×30×0.5, L=3000	11000	米			
6		F 型收边龙骨	F 型, L=3000	2000	米			
7		吊杆组件(上人区)	吊杆 3 米/根, Φ8, 含膨胀螺栓(长度 8cm 国标)、 螺丝	11000	套			
8		主龙骨吊件(上人区)	与 Φ8 配套(CS60 主吊)	11000	个			
9		主龙骨连接件(上人区)	CS60 主链	4000	个			
10		吊杆组件(非上人区)	吊杆 3 米/根, Φ8, 含膨胀螺栓(长度 8cm 国标)、 螺丝	15500	套			
11		主龙骨吊件(非上人区)	与 Φ8 配套(CS50 主吊)	15500	个			
12		主龙骨连接件(非上人区)	CS50 主链	6500	个			
13		挂件(上人区)	CS60 主 + C60 次	64000	个			
14		挂件(非上人区)	CS50 主 + C50 次	97000	个			
15		挂插件(上人区)	C60 次 + C60 横撑	53000	个			
16		挂插件(非上人区)	C50 次 + C50 横撑	81000	个			
17		次龙骨连接件(上人区)	C60 次链	11000	个			
18		次龙骨连接件(非上人区)	C50 次链	16500	个			
19	铝合金龙骨 (吸音板吊 顶, 5977.812 m <sup>2</sup> )	T 型主龙骨(铝合金)	50×24×1.0, L=3000	6000	米			
20		T 型次龙骨(铝合金)	50×24×0.5, L=600/1200	12000	米			

21		L型边龙骨(铝合金)	L 20×30×0.5, L=3000	2600	米			
22		吊杆组件	吊杆 3米/根, Φ8, 含膨胀螺栓(长度 8cm 国标)、 螺丝	5000	套			
23		T型主龙骨吊件(铝合金)	与Φ8 配套	5000	个			
24		T型主龙骨连接件(铝合金)	主龙骨接长	1600	个			
25		主次龙骨挂件(铝合金)	十字连接件	10000	个			
26		T型次龙骨连接件(铝合金)	次龙骨接长	1800	个			
27		T型主龙骨(镀锌钢)	32×24×0.28, L=3000	18500	米			
28		T型次龙骨(镀锌钢)	32×24×0.28, L=600/1200	36500	米			
29		L型边龙骨(镀锌钢)	L 20×30×0.5, L=3000	7800	米			
30	非石棉纤维增强硅酸钙板吊顶(18148.2 m <sup>2</sup> )	吊杆组件	吊杆 3米/根, Φ8, 含膨胀螺栓(长度 8cm 国标)、 螺丝	15500	套			
31		T型主龙骨吊件(钢制)	与Φ8 配套	15500	个			
32		T型主龙骨连接件(钢制)	主龙骨接长	5000	个			
33		主次龙骨挂件(钢制)	十字连接件	30500	个			
34		T型次龙骨连接件(钢制)	次龙骨接长	5500	个			
35		上层主龙骨(承载龙骨)	C60×27×1.2	8000	米			
36		下层暗架龙骨(铝合金T型)	配套 600×600 方板, JC/T 2220-2014 壁厚 ≥1.0mm	16000	米			
37	铝合金方板吊顶系统(暗架式, 8,028.959 m <sup>2</sup> )	L型边龙骨(铝合金)	L 20×30×1.0	3500	米			
38		F型/W型收边龙骨(铝合金)	配套(洞口、变形缝)	1000	米			

39		十字连扣（主次连接）	铝合金，上层与下层龙骨连接	54000	个			
40		垂直吊扣（吊杆连接）	铝合金，Φ8吊杆与上层龙骨连接	6700	个			
41		吊杆组件（Φ8）	吊杆3米/根，Φ8镀锌钢筋，含膨胀螺栓（长度8cm国标）、螺丝	6700	套			
42		上层主龙骨连接件	配套C50或C60，主龙骨接长	2200	个			
43		下层龙骨连接件	配套铝合金T型次龙骨接长	4300	个			
44	反支撑系统（吊顶距楼板小于2m，大于1.5m）	角钢（反向支撑）	50×32×5mm	3500	米			
45		角钢（反向支撑）	50*50*5mm	3500	米			
46		膨胀螺栓（反支撑）	M8×80	4300	个			
47		连接件（反支撑-主龙骨）	M8抽芯铆钉/螺栓	4300	套			
48	转换层（吊顶距楼板大于2m或吊顶以上管网较多吊杆间距无法满足）	角钢（转换层）	50×50×5mm	12000	米			
49		膨胀螺栓（转换层-楼板）	M8×80	20000	个			
50		角钢连接件（十字连接）	配套50×50×5	6000	个			
51		吊杆连接件（转换层-主龙骨）	专用	10500	个			